



**BOBARD LCC 60**

# BOBARD LCC 60

## Châssis

- Mono-coque avec flancs aménagés en réservoirs
- Palonnier hydraulique double effet
- Direction hydrostatique, angle de braquage 80°
- Hauteur de passage : 1,15 m à 1,55 m
- Voie : 1,05 m à 1,55 m

## Motorisation

- PERKINS 404D - 22T - Phase 3
- Puissance 45 kW (61 CV) à 2.850 tr/min
- 4 cylindres Top Turbo - refroidissement par liquide
- Capacité carburant : 70 L

## Pneumatiques

	avant	arrière
standard	6,50 x 16	320/85 R 24
option	7,50 x 16 crantés 260/70 R 16	340/85 R 24



## ETS BOBARD JEUNE

19 rue de Réon - 21200 BEAUNE - France  
TEL 03.80.24.34.50 • FAX 03.80.24.34.60

www.bobard.com • contact@bobard.com



## Freins

- Frein de route : frein moteur par l'intermédiaire de la transmission hydrostatique (retour en position neutre)
- Frein de secours multi-disques hydraulique

## Transmission hydrostatique

- 2 roues motrices arrière avec 2 moto-réducteurs à cylindrée variable
- Vitesse travail de 0 à 9,2 km/h
- Vitesse route de 0 à 25 km/h
- Régulation automatique de la vitesse sur route en fonction de la déclivité du terrain
- Blocage inter-roues intégré

## Circuit hydraulique

### de base :

- Circuit servitudes : débit 36 l/min
- 7 distributeurs à commande manuelle (4 SE - 2 DE - 1 auxiliaire)
- Réservoir 60 L

### option :

- Centrale hydraulique auto-régulée à commande proportionnelle 2 x 32,5 l/min

*Dans le souci constant d'assurer la qualité de sa production, la société BOBARD se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses fabrications - 11/13*

## Poste de conduite

- Suspensé sur silentblocs
- Afficheur multi-fonctions groupant toutes les informations de gestion moteur et d'aide à la maintenance
- Poignée d'avancement
- Siège à suspension pneumatique, réglable, accoudoirs et ceinture de sécurité
- Echelle d'accès

## Intégration des équipements

- Charge remorquable : 1500 kg
- Charge utile admissible : 1760 kg
- Arceau de protection
- Crochet de remorquage

## Options

- Centrale hydraulique
- Pédale Inching à commande hydraulique
- Palonnier hydraulique 9 positions à commande manuelle
- Porte-outils, relève-traces, équipements Pulvé 600 .



# BOBARD LCC 60

## Châssis

- Mono-coque avec flancs aménagés en réservoirs
- Palonnier hydraulique double effet
- Direction hydrostatique, angle de braquage 80°
- Hauteur de passage : 1,15 m à 1,55 m
- Voie : 1,05 m à 1,55 m

## Motorisation

- PERKINS 404D - 22T - Phase 3
- Puissance 45 kW (61 CV) à 2.850 tr/min
- 4 cylindres Top Turbo - refroidissement par liquide
- Capacité carburant : 70 L

## Pneumatiques

	avant	arrière
standard	6,50 x 16	320/85 R 24
option	7,50 x 16 crantés 260/70 R 16	340/85 R 24



## ETS BOBARD JEUNE

19 rue de Réon - 21200 BEAUNE - France  
TEL 03.80.24.34.50 • FAX 03.80.24.34.60

www.bobard.com • contact@bobard.com



## Freins

- Frein de route : frein moteur par l'intermédiaire de la transmission hydrostatique (retour en position neutre)
- Frein de secours multi-disques hydraulique

## Transmission hydrostatique

- 2 roues motrices arrière avec 2 moto-réducteurs à cylindrée variable
- Vitesse travail de 0 à 9,2 km/h
- Vitesse route de 0 à 25 km/h
- Régulation automatique de la vitesse sur route en fonction de la déclivité du terrain
- Blocage inter-roues intégré

## Circuit hydraulique

### de base :

- Circuit servitudes : débit 36 l/min
- 7 distributeurs à commande manuelle (4 SE - 2 DE - 1 auxiliaire)
- Réservoir 60 L

### option :

- Centrale hydraulique auto-régulée à commande proportionnelle 2 x 32,5 l/min

*Dans le souci constant d'assurer la qualité de sa production, la société BOBARD se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses fabrications - 11/13*

## Poste de conduite

- Suspendu sur silentblocs
- Afficheur multi-fonctions groupant toutes les informations de gestion moteur et d'aide à la maintenance
- Poignée d'avancement
- Siège à suspension pneumatique, réglable, accoudoirs et ceinture de sécurité
- Echelle d'accès

## Intégration des équipements

- Charge remorquable : 1500 kg
- Charge utile admissible : 1760 kg
- Arceau de protection
- Crochet de remorquage

## Options

- Centrale hydraulique
- Pédale Inching à commande hydraulique
- Palonnier hydraulique 9 positions à commande manuelle
- Porte-outils, relève-traces, équipements Pulvé 600 .

